家具家具胶水

生成日期: 2025-10-28

木工胶需要注意的一些点:组装黄胶:1、组装胶在低温下有变稠的现象,须保证仓库等储存温度至15-20°C□2□加压、养生时间在原来的基础上必须延长50%;高频使用时,加电时间延长5-30秒。3、高湿度下车间作业环境需尽可能提高加工产品周围的环境温度及降低环境湿度。木皮胶:1、木皮胶低温下,有变稠/胶膜变脆现象,须保证仓库及涂胶现场温度在15°C以上。2、低温下贴合时,可适当延长开放时间或采用贴合时加热等方法。3、如热压贴皮,温度可适当提高5°C-15°C□热压时间延长15-30秒。音响贴皮胶:1、贴皮前,首先需用达因笔确认好PVC皮的达因值达到规定的34数值。2、在低温下贴合时,可使用吹风筒或红外加热灯对PVC皮进行预加热处理。3、作业环境及需要作业的材料(如板材)的温度皆不可低于10°C□家具贴pvc胶分为喷胶和涂胶两种。家具家具胶水

木皮胶木皮透胶怎么办:一、使用不正规的厂家生产白乳胶:因为不规则的白乳胶,胶水的固含量比较低,导致胶水的含水量比较高,导致胶水涂在板材和单板上,容易产生胶水的情况渗透;因此,您可以选择我们的木皮胶或选择其他固含量更高的胶水。二、工人涂布木皮胶的涂布量太大:这种情况也比较容易出现,就是新操作人员在生产的时候,担心胶量不够,粘不上去,就涂上厚厚的胶水(约在80-200克/每平方即可),这样也会导致木皮透胶,这种情况也比较容易解决,只要使板材和木皮表面均匀有一层胶水即可。家具家具胶水木工胶则是用于家具生产中木材与木材的结合,家具生产中所涉及的贴面、封边、拼板、压合等都离不开木工胶。

木工胶需要注意的一些点: 封边热熔胶: 1、机器工作温度要在夏秋日同等条件下再适当提高10°C-20°C□2□输送带的温度要加快,提高的速度为在之前基础上增加约10%-30%。3、在机器的送料台面上加装电吹风,以便提高需封边基材的温度。4、封边带的盘上加装加温红外线灯,以提高封边带的温度。其它注意事项: 1、温度低于5°C时,在运输前必须使用棉被或保温棉对胶水进行保温措施。2、胶水到达仓库后,请确保其温度高于8°C□可采用空调加温的方式进行加温。3、施工期间,工人应尽量保证现场的施工温度高于10°C□当它太低时,不建议继续涂胶。

家具贴pvc胶:特性:采用进口原材料经过先进工艺聚合乳化而成,具有较高的粘接强度;良好的耐候性,耐高、低温性;安全环保、不含毒质及危害臭氧层物质,符合RoHs标准;分喷胶和涂胶两种。应用范围:用于PVC□皮革与中纤板、刨花板、石膏板等材料的平面粘合,主要应用于木门、家具、音箱、装饰板等平贴PVC皮的工艺。注意事项:1、避免高温暴晒和低温冷冻;2、请不要与其它产品混合使用,没有用完的产品应密封保存。严禁使用粘接表面被油脂、灰尘污染的木材进行粘接。家具白乳胶使用需要注意开始使用后,应将盖子盖严,为了防止结皮,可洒一层水,使用时搅拌均匀。

木工胶在含水率、精度方面的使用方法: 1. 木材含水率方面: 自然回潮后干燥后的木材含水率应控制在7-12%。当木材含水率低于7%时,可能会造成木材渗透过大,造成粘接面缺胶而开裂。如果木材含水量过高,会直接导致渗透性和渗出性差,难以形成胶钉,交联反应不完全,容易造成开胶现象。木材的临界含水量差应控制在3%以内。2. 木材加工精度方面: 木材加工精度应在0.15mm以内。木材粘接面应无"抓、饰"等加工缺陷。木材的直角好。木材粘接面应无"刨痕、锯痕、碳化"等现象。严禁使用粘接面已被油脂、灰尘等污染的木材进行粘接。家具胶粘剂在房屋建筑中的大跨度拱梁、体育馆、学校等公共建筑物的屋顶结构等,均已采用黏合工艺。家具家具胶水

家具白乳胶使用需要注意根据不同用途,白乳胶可用水稀释,但需先将它升温至超过30摄氏度。家具家具 胶水

拼板胶生产厂家涂胶注意事项: 1、涂胶: 一般物料涂一遍胶即可。对于多孔性物料,需涂胶2—3遍,并且一定要在上一遍胶的溶剂完全挥发后,才能进行下遍涂胶,不可操之过急。为了防止胶层残留空气,涂刷时应朝同一个方向移动,这样利于空气的排出,但注意涂刮速度不宜过快。一般胶层越薄,缺陷越少,收缩越小,粘接强度越高。胶层宜薄勿厚,胶层过厚,将产生干不透、粘不牢及起泡等缺陷。因此,在保证不缺胶的前提下,胶层尽量薄些为好。胶层厚度一般应控制在0.08—0.15mm为宜,即胶量为250—350g/m2□2□晾置:晾置的目的是让溶剂挥发干净,增大粘度,推进固化。涂胶后须使溶剂挥发干净,切勿立即粘合,以免胶层发粘或产生气泡,导致粘接质量下降。晾置时间一般为5—15分钟/25℃。待胶层呈干膜状(用手指触及不粘指)时,应立即对准粘合;晾置时间不宜过长,以免胶层失去粘性,影响粘接强度。家具家具胶水

东莞曦谷科技有限公司总部位于万江街道万江社区莞穗大道万兴工业区E汇商务港E座第二层210室,是一家研发、销售:智能机械设备、胶水(不含危险化学品);服装面料及辅料、电脑软硬件及其耗材、百货、电线电缆、工艺品、家用电器、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)的公司。公司自创立以来,投身于白乳胶水,文胸内衣,模杯,机械设备,是服装内衣的主力军。曦谷科技致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心,为用户带来良好体验。曦谷科技始终关注服装内衣市场,以敏锐的市场洞察力,实现与客户的成长共赢。